

ARMASTEP G

Die Laufmatte.

Bodenbelag vor Werkbänken und Maschine, Vermeidung von Rutschunfällen und Erhöhung der Ergonomie bei stehenden Arbeiten



Produktinformationen

Farbe:	schwarz
Material:	PUR-gebundene Gummigranulatmatte
Materialdicke:	3, 6, 8 mm
Lieferform:	Rollen

Stand: April 2014

Technische Daten

Raumgewicht:		860 kg/m ³
Zugfestigkeit:	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798	≥ 0,60 N/mm ²
Reißdehnung:	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798	≥ 60%
Druckspannung bei 30% Verformung:	DIN EN ISO 3386-2	≥ 2,50 N/mm ²
Temperaturbeständigkeit:		-40 bis +115°C
Brandverhalten:	DIN EN 13501-1	Klasse E

Anmerkung

Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und Fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu ± 25 % schwanken.